

中型歩行タイプ

AM40L 横ドア水平ロック機能付

最大積載量400kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・復動油圧リフトorダンブ
荷台内寸法：1100×745×220mm
リフト能力：250kg

HST



AM55X 横ドア水平ロック機能付

最大積載量500kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・手動ダンブ
荷台内寸法：1295×935×220mm

AM55WX コンテナ8個並び荷箱

最大積載量500kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・手動ダンブ
荷台内寸法：1495×1055×220mm



AM55DX

最大積載量500kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・復動油圧ダンブ
荷台内寸法：1295×935×220mm
横ドア水平ロック機能付



AM65DX

最大積載量600kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・復動油圧ダンブ
荷台内寸法：1295×935×220mm
横ドア水平ロック機能付



AM65LX

最大積載量600kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・復動油圧リフトorダンブ
荷台内寸法：1295×935×220・リフトH1220mm
横ドア水平ロック機能付



AM55DBX

最大積載量500kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・復動油圧ダンブ
荷台内寸法：1295×935×220mm
横ドア水平ロック機能付
油圧操作の排土板装備



AM65シリーズオプション

- 250mm幅ゴムクローラ
- 差し枠パイプ

スノーブレードアタッチメント ●通路、駐車場等の簡易除雪に最適!

SB30 : PM40・41・42用

オプション

手動レバー式
ブレードサイズ：
幅840×高250mm

※PM240・242・250・351
PM30・31・32にも装備可能



幅840mm、高さ250mmと
小型ながら実用的なサイズの
ブレード。
路面とブレードを保護するゴ
ム製のローラーを標準装備。
(高さ調整可)

SB55 : AM55DBX用

※AM51Dにも装備可能

オプション

油圧操作式・ブレードサイズ：幅1200×高450mm
サイドカッター付



幅1200mm、高さ450mm
の本格大型サイズのブレード。
路面とブレードを保護するゴ
ム製のローラーを標準装備。
(高さ調整可)
※サイドカッター装備



操作はAM55DBXの排土
板操作の機構をそのまま利
用した油圧操作式。状況を
選ばないパワフルな動作で、
快適な作業をサポートします。

	最積載量 (kg)	大量積載 (kg)	機重 (kg)	体積 (kg)	機体寸法 (mm)			荷台内寸法 (mm)			床地上高 (mm)	走行部 (mm)				エンジン最大Ps
					全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ		変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長	
AM40L	400	275	275		1905	860	985	1100	745	220	リフト下 410 リフト上 1200	HST無段	180	595	750	6.3
AM55X	500	260	260		2080	1050	1090	1295	935	220	440	F2・R1	200	670	950	6.3
AM55WX	500	280	280		2280	1165	1090	1495	1055	220	440	F2・R1	200	675	950	6.1
AM55DX	500	290	290		2080	1050	1090	1295	935	220	440	F2・R1	200	670	950	6.3
AM55DBX	500	320	320		2080	1050	1090	1295	935	220	440	F2・R1	200	670	950	6.3
AM65DX	600	295	295		2080	1050	1090	1295	935	220	440	F4・R2	200	670	850	6.3
AM65LX	600	330	330		2080	1050	1100	1295	935	220	リフト下 450 リフト上 1220	F4・R2	200	670	850	6.3