

## 大型乗用・歩行用タイプ

### AX65D

最大積載量650kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア  
荷台内寸法：1295×935×220mm



### AX65L

最大積載量650kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア  
荷台内寸法：1250~1555×780~1120×190mm



### AX82EX

最大積載量800kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア  
荷台内寸法：1620×935×215mm



### AX82DEX

最大積載量800kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア  
復動油圧ダンブ・荷台内寸法：1620×935×215mm



### AX82D2EX ■強化荷箱

最大積載量800kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア  
復動油圧ダンブ・荷台内寸法：1493×890×290mm



	最積載量 (kg)	機重量 (kg)	機体寸法 (mm)			荷台内寸法 (mm)			床面上高 (mm)	走行部 (mm)				エンジン最大Ps
			全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ		変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長	
AX65D	650	370	2200	1050	1255	1295	935	220	475	F3・R2	200	620	990	4.6 (6.3)
AX65L	650	410	2170	885	1255	1250~1555	780~1120	190	510	F3・R2	200	620	990	4.6 (6.3)
AX82EX	800	480	2555	1035	1270	1620	935	215	475	F3・R2	250	722	1050	8.0
AX82DEX	800	490	2555	1035	1270	1620	935	215	475	F3・R2	250	722	1050	8.0
AX82D2EX	800	550	2450	980	1270	1493	890	290	485	F3・R2	250	722	1050	8.0