

高床式野菜運搬車

TU-53V

トレッドはワンタッチスライド式

最大積載量500kg・エンジン4.2ps

荷台内寸法：1690×1280～1960×200mm

※荷台まわりガイドパイプ(さし枠)はオプション



TU-15V

トレッド・荷台高さは手動
ハンドルで調節

最大積載量500kg・エンジン4.2ps

荷台内寸法：1560×1440～2240×100mm

※荷台床面地上高650～1000mm

※荷台まわりガイドパイプ(さし枠)はオプション



フルーツボーイ

リフト付電動作業台車

FBH-15

最大作業能力150kg

床面最高1500mmのリフト作業

荷台寸法1360×960mm

速度0～4.3km/h

充電器内蔵



クローラタワー

ML-30 平地用 ML-30E 傾斜地対応 MLK-30E

最大荷重(リフト時)180kg・エンジン6.0ps・変速F2・R1

セルスタート・床面地上高640～3,000mm

手動スライド式ステップ：ML-30

電動スライド式ステップ：ML-30E

電動スライド式

傾斜地対応)：MLK-30E

傾斜地対応



ML30E

ゴンドラタワー

GTZ-29 傾斜地対応

最大荷重(リフト時)100kg

エンジン6.0ps

床面地上高380～2,935mm

ブーム旋回角度 左右25度



FB-09

最大作業能力180kg

床面最高900mmのリフト作業

荷台寸法1250×700mm

速度0～4.8km/h

充電器内蔵



	最大積載量(kg)	機重量(kg)	機体寸法(mm)			荷台内寸法(mm)			床面上高(mm)	走行部(mm)				エンジン最大Ps
			全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ		変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長	
TU-53V	500	390	2225	1320~2000	950	1690	1280~1960	200(オプション)	800	F4・R2	180	1000~1680	870	4.2
TU-15V	500	460	2350	1480~2280	1045~1395	1560	1440~2240	100(オプション)	650~1000	F6・R2	130	1070~1870	1070	4.2

	型式	最大作業能力(kg)		機体寸法(mm)			荷台内寸法(mm)		荷台床面地上高(mm)	車体重量(kg)	タイヤサイズ		バッテリー			モーター出力
		リフト上昇時	リフト下降時	全長	全幅	全高	長さ	幅			前輪	後輪	型式	電圧	容量	
フルーツボーイ	FB-09	120	180	1565	830	1120	1250	700	500~900(120kg荷重時)	176	4.10/3.50-5	13×6.50-6	小型シール鉛蓄電池	24V	40Ah	DC12V×200W
	FBH-15	100	150	1640	1095	1285	1360	960	590~1515	230	4PR/2本	2PR/2本	PE12V40	(12V×2個直列)	(20時間率)	(15分定格×2個)

	最大積載量(kg)	機重量(kg)	床面地上高(mm)		車体寸法(mm)			ブーム旋回角度(度)	作業台スライド方式	走行部			最大出力(kW)	
			最低	最高	全長	全幅	全高			変速	クローラ幅(mm)	接地長(mm)		
クローラタワー	ML-30	180	480	640	3000	1960	1225	1100	—	手動式	F2・R1	200	1050	4.4(6ps)
	ML-30E	180	480	640	3000	1960	1225	1100	—	電動式	F2・R1	200	1050	4.4(6ps)
	MLK-30E	180	500	640	3000	1960	1225	1100	—	電動式	F2・R1	200	1050	4.4(6ps)
ゴンドラタワー	GTZ-29	100	450	380	2935	3030	1280	1380	左右25	—	F2・R1	200	1200	4.4(6ps)