

**NEW**

株式会社ウインブルヤマガチ

小型歩行タイプ クローラ運搬車

# PX41/PX42

可動転輪採用で  
さらに軽快に！！

不整地や傾斜地でも地面の凹凸を吸収し、安定した走行ができます。



PX42



PX41

**安全に配慮した低速発進機構**

常に低速側で発進するため、急発進の心配がありません。

※発進時、必ず低速側でスタート(エンスト防止)

**走行中に変速できる副変速機構**

走行中に低速⇔高速の切替ができるため、車体を止めることなく瞬時に速度を選択できます。

■仕様

型 式			P X 4 1	P X 4 2
機 械 寸 法	全 長	mm	1660	1820
	全 幅	mm	650	875
	全 高	mm	スティック仕様:955/クリップ仕様:895	
	機体重量	kg	155	175
荷 台	荷台形式	mm	三方枠スライド式	三方開閉式
	床面地上高	mm	380	
	荷台内寸(長×幅×高)	mm	950~1190×530~930×190	1100×745×220
	最大積載量	kg	400	
	ダンプ方式	—	手動	
エ ン ジ ン	ダンプ角度	°	48	32
	始動方式	—	リコイルスタータ	
	最大出力/回転数	kW(PS)	3.0(4.2)/2000	
	定格出力/回転数	kW(PS)	2.3(3.1)/1800	
速 度	燃料タンク容量	L	2.5	
	速度(前進/後進)	km/h	1.1・2.2・2.3・4.4 / 1.4・2.6	
	変速段数	段	前進:4段 後進:2段	

※本仕様は予告なく変更することがあります。



こちらより  
アクセス!

ホームページ  
▶ <http://www.winbull.co.jp>  
E-mail  
▶ [info@winbull.co.jp](mailto:info@winbull.co.jp)

本社・工場	〒673-1434	兵庫県加東市東実397	社郵便局私書箱25号	TEL.0795-42-1066(代)	FAX.0795-42-4083
中部営業所	〒500-8268	岐阜県岐阜市茜部菱野2-12-2		TEL.058-276-0858	FAX.058-276-0461
関西営業所	〒673-1434	兵庫県加東市東実397	社郵便局私書箱25号	TEL.0795-42-1066(代)	FAX.0795-42-4083
広島営業所	〒727-0004	広島県庄原市新庄町378-1		TEL.0824-72-5727	FAX.0824-72-3778
四国営業所	〒791-0301	愛媛県東温市南方724-4		TEL.089-966-3925	FAX.089-966-3926
九州営業所	〒839-0809	福岡県久留米市東合川17-3-35		TEL.0942-44-7882	FAX.0942-44-7544

