

中型歩行タイプ

AM40L 横ドア水平ロック機能付

最大積載量400kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・油圧リフトorダンブ
荷台内寸法：1100×745×220mm
リフト能力：250kg

HST



AM55X 横ドア水平ロック機能付

最大積載量500kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・手動ダンブ
荷台内寸法：1295×935×220mm

AM55WX コンテナ8個並び荷箱

最大積載量500kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・手動ダンブ
荷台内寸法：1495×1055×220mm



AM55DX

最大積載量500kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・油圧ダンブ
荷台内寸法：1295×935×220mm

横ドア水平ロック機能付



AM55DBX

最大積載量500kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・油圧ダンブ
荷台内寸法：1295×935×220mm

横ドア水平ロック機能付
油圧操作の排土板装備



AM55DBX用
スノーブレードアタッチメント▶ P.6

AM65DX

最大積載量600kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・油圧ダンブ
荷台内寸法：1295×935×220mm

横ドア水平ロック機能付

オプション 250mm幅ゴムクローラ・差し枠パイプ



AM65LX

最大積載量600kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・油圧リフトorダンブ
荷台内寸法：1295×935×220・リフトH1220mm

横ドア水平ロック機能付

オプション 250mm幅ゴムクローラ・差し枠パイプ



	最積載量(kg)	機重量(kg)	機体寸法(mm)			荷台内寸法(mm)			床面上高(mm)	走行部(mm)				エンジン最大Ps
			全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ		変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長	
AM40L	400	275	1905	860	985	1100	745	220	リフト下410 リフト上1200	HST無段	180	595	750	6.3
AM55X	500	260	2080	1050	1090	1295	935	220	440	F2・R1	200	670	950	6.3
AM55WX	500	280	2280	1165	1090	1495	1055	220	440	F2・R1	200	675	950	6.3
AM55DX	500	290	2080	1050	1090	1295	935	220	440	F2・R1	200	670	950	6.3
AM55DBX	500	320	2080	1050	1090	1295	935	220	440	F2・R1	200	670	950	6.3
AM65DX	600	295	2080	1050	1090	1295	935	220	440	F4・R2	200	670	850	6.3
AM65LX	600	330	2080	1050	1100	1295	935	220	リフト下450 リフト上1220	F4・R2	200	670	850	6.3