

リフ太くん®

バッテリーリフター



SL-100シリーズ

揚程~1330mm・満充電で上下約700回作動  
最大揚量100kg

※充電器は別途ご用意下さい。  
各種コンテナ用フォーク、リモートスイッチ、  
CT用コンテナフック等アタッチメントも  
豊富にあります。



SL-100MF  
マルチフォーク、  
テーブル荷台付



SL-100TB  
テーブル荷台



SL-100CT

つんだろー®

軽・小型トラック用  
シンプルクレーン

SC-32DX2

1560×1230~1670×2180  
最大吊上げ荷重30kg



つったろー®

簡易ハンドクレーン

HC-200

2760×1720×3120(収納時525×515×1890)  
最大吊上げ荷重200kg



特許出願中



アタッチメント  
(別売りになります)



リフ太くん®	型式	機体寸法			機体重量 kg	揚程 mm	最大揚量 kg	動力		リフト 操作	リフト 速度 mm/秒	移動 方式	前輪 mm	後輪 mm	車輪 ブレーキ	付属品	充電器
		全長 mm	全幅 mm	全高 mm				バッテリー	モーター								
	SL-100TB	1425 (本体900)	585	1785	160	~1330	100	DC12V 28Ah ×2:液入り	DC12V/230W パーマネントモーター	手動 スイッチ	133	手押し	φ200	φ150	有	テーブル 荷台	別売り

つんだろー®	型式	基本性能						ウインチ				寸法			
		最大吊り上げ 荷重 kg	最大アーム 半径 mm	最小アーム 半径 mm	旋回 方式	最大有効 揚程 mm	アーム 方式	ウインチモーター	ウインチ巻き 上げ速度 m/s	ウインチ 動力源	ウインチワイヤー 径×長さ mm	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg
	SC-32 DX2	30	2600	150	手動	1710 (荷台上~フック下)	二段折り たたみ式	DC12V/230W	0.27 (毎分16m)	車載バッテリー 12V	4×6000 (ステンレス)	1560	1230~ 1770	1670~ 2180	110

つったろー®	型式	機械の種類	本体寸法 mm		本体重量 kg	揚程 mm	最大吊上げ荷重 kg
			W:2760×D:1720×H:3120	W:520×D:515×H:1890			
	HC-200	簡易ハンドクレーン	W:2760×D:1720×H:3120	W:520×D:515×H:1890	70	~2850	200