

小型特殊自動車 4WD



YK65・YK65D

安全性を最優先！！

TOPS（方向指示器付）

シートベルト標準装備！

ゆったり座って

安全運転！

果樹園の柵下走行も楽々！

※TOPS 取外し可能

YK65D
(油圧ダンプ)



緊急停止ボタン

手元ブレーキバー

手元クラッチバー

方向指示器

クラッチペダル

アクセルペダル

操作部
(YK65D)

前後進バー

変速バー装置
(1速～3速)



セルスタート

2駆・4駆切替バー

公道走行可能です。
(※自賠責保険に加入して下さい。)



■ 仕様

型 式			Y K 6 5	Y K 6 5 D
機 械 寸 法	全 長	mm	2980 (フレーム前端～荷台端)	2990 (フレーム前端～荷台端)
	全 幅	mm	1150 (あおり外側～外側)	
	全 高	mm	1870 (安全フレーム上端)	
機 体 重 量		kg	520	550
エ ン ジ ン	型 式	-	GB290LE	
	最大出力	kW(PS)	5.8(8.0)	
	定格出力/回転速度	kW(PS)/rpm	4.4(6.0)/1800	
	排気量	cc	296	
	始動方式	-	セルモーター式(リコイルスターター式)	
	燃料タンク容量	L	4.5	
変 速 段 数		-	前進 3 段 後進 3 段	
速 度	前進 1 速	km/h	3.0	
	前進 2 速	km/h	6.0	
	前進 3 速	km/h	12.0	
	後進 1 速	km/h	3.0	
	後進 2 速	km/h	6.0	
	後進 3 速	km/h	12.0	
タ イ ヤ	前輪タイヤ	-	4.50-10 4PR FSLM	
	後輪タイヤ	-	20×10.00-10 4PR AC20B	
輪 距	前輪タイヤ	mm	720	
	後輪タイヤ	mm	810	
軸 距		mm	1550	
ブレーキ型式/取付位置		-	内部拡張式/走行ミッションセンターブレーキ軸,車軸(3点ブレーキ)	
床 面 地 上 高		mm	590	
荷 台	荷台長	mm	1840	1850
	荷台幅	mm	1040	1040
	荷台高さ	mm	250	250
	最大積載量	kg	500(圃場内=600)	
	荷台形式	-	平ボディ	油圧ダンプ

※本仕様は予告なく変更することがあります。



☞こちらより
アクセス!

本社・工場 〒673-1434 兵庫県加東市東実397 社郵便局私書箱25号 TEL.0795-42-1066(代) FAX.0795-42-4083
 中部営業所 〒500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野2-12-2 TEL.058-276-0858 FAX.058-276-0461
 関西営業所 〒673-1434 兵庫県加東市東実397 社郵便局私書箱25号 TEL.0795-42-1066(代) FAX.0795-42-4083
 広島営業所 〒727-0004 広島県庄原市新庄町378-1 TEL.0824-72-5727 FAX.0824-72-3778
 四国営業所 〒791-0301 愛媛県東温市南方724-4 TEL.089-966-3925 FAX.089-966-3926
 九州営業所 〒839-0809 福岡県久留米市東合川7-3-35 TEL.0942-44-7882 FAX.0942-44-7544

ホームページ
 ▶ <http://www.winbull.co.jp>
 E-mail
 ▶ info@winbull.co.jp

