

コンバイントレーラ

積載量：1,000～5,500kg

ショックアブソーバー式シリーズ 低床型

RC-3JSH

搭載コンバイン：中型3条用(目安)・荷台寸法：3000×1450mm
タイヤサイズ：HC600-9 10P・最大積載量2000kg



油圧ダンパー式シリーズ 高床型(テールランプ付)

RC-4JSH

搭載コンバイン：3～4条用(目安)・荷台寸法：3800×1860mm
タイヤサイズ：22-1000-10 12P・最大積載量2500kg



RC-JWEH

荷台寸法：3800×1860mm
タイヤサイズ：HC600-9 10P(4本)・最大積載量3000kg



RC-JL3500EH

荷台寸法：3800×1860mm
タイヤサイズ：HC600-9 10P(4本)・最大積載量3500kg



RC-JL4000EH

荷台寸法：4350×2160mm
タイヤサイズ：HC600-9 10P(4本)・最大積載量4000kg



RC-5500TWH

荷台寸法：4500×2160mm
タイヤサイズ：HC600-9 10P(8本)・最大積載量5500kg

※受注生産品



	最積載量(kg)	車重量(kg)	車体寸法(mm)		荷台寸法(mm)		床面上高(mm)	構造(ブレーキ)	標準タイヤ
			全長	全幅	全長	全幅			
RC-3JSH	2000	400	4810	1845	3000	1450	525	自動ブレーキ	600-9 10P
RC-4JSH	2500	530	5250	1900	3800	1860	570	自動ブレーキ	22-1000-10 12P
RC-JWEH	3000	680	5300	1900	3800	1860	570	自動ブレーキ	600-9 10P(4本)
RC-JL3500EH	3500	730	5580	1910	3800	1860	570	自動ブレーキ	600-9 10P(4本)
RC-JL4000EH	4000	770	5820	2200	4350	2160	570	自動ブレーキ	600-9 10P(4本)
RC-5500TWH	5500	980	6000	2200	4500	2160	570	自動ブレーキ	600-9 10P(8本)

林内作業車シリーズ

フォワーダ RN200

ディーゼル 可動転輪
積載量：2,000kg



フォワーダ RN200

低速・高速の副変速付HST無段変速による、スムーズな前進・停止・後進の操作が出来ます。

- ※材の搬出コスト削減に貢献します。
- ※進行方向を向いて運転出来ます。
- ※材を低く積み、低重心で安定走行出来ます。



RN122X

ディーゼル 可動転輪 積載量：1,200kg



- ・ウインチは巻取りドラム(空引き装置付き)。
- ・ワイヤー乱巻き防止装置付き。
- ・大型工具箱(収納スペース)付き。
- ・バック時緊急停止装置付き。
- ・荷台の前後に傾斜を設け、集材作業をより容易にします。



	機体寸法				エンジン					荷台寸法					
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	型式	最大出力/回転数 kw(PS)/min ⁻¹	排気量 cc	始動方式	燃料タンク容量 ℓ	荷台方式	床面上高 mm	荷台長さ内幅 mm	荷台幅内幅 mm	サイドポール高さ mm	最大積載量 kg
RN122X	2130	1325	2175	745	EA8NB	5.1(7.0)/2600	376	セルスタータ	7.1	開放式	520	1665	735	540	1200
RN200	2475	1850	1765	1100	D902	16.1(21.9)/3200	898	セルスタータ	19.0	開放式	600	1900	1055(底部)~1135	525or825	2000

走行部	クローラ			最低地上高 mm	操向方式	変速段数・変速方式	走行速度					
	中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm				前進1速 km/h	前進2速 km/h	前進3速 km/h	後進1速 km/h	後進2速 km/h	後進3速 km/h
RN122X	825	1030	250	150	乾式ドラムブレーキ	前後進3段・選択摺動式	1.6	3.1	5.0	1.6	3.1	5.0
RN200	1162	1315	280	195	サイドクラッチ+湿式多板ブレーキ	前後進2段・選択摺動式+HST	0~3.2	0~7.2	0~3.2	0~7.2	0~3.2	0~7.2