

大型乗用タイプ

前後進同スピードの大型本格クローラ
ガソリン仕様とディーゼル仕様があります
※搭載エンジンは写真と異なりGB290LEセル付になります

積載量：850kg コンテナ10個並び

FR83EX-1-AG 空冷ガソリン 8.0ps
セル付
最大積載量850kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア
荷台内寸法：1850×1055×240mm
三方ドア水平ロック機能付

FR83EX-1-WD 水冷ディーゼル 8.0ps
セル付
最大積載量850kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア
荷台内寸法：1850×1055×240mm
三方ドア水平ロック機能付



FR83DEX-1-AG 空冷ガソリン 8.0ps
セル付
最大積載量850kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア・油圧ダンブ
荷台内寸法：1850×1055×240mm
横ドア水平ロック機能付

FR83DEX-1-WD 水冷ディーゼル 8.0ps
セル付
最大積載量850kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア・油圧ダンブ
荷台内寸法：1850×1055×240mm
横ドア水平ロック機能付



FR83LEX-1-AG 空冷ガソリン 8.0ps
セル付
最大積載量850kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア
油圧リフトorダンブ
荷台内寸法：1850×1055×240・リフトH1560mm
横ドア水平ロック機能付

FR83LEX-1-WD 水冷ディーゼル 8.0ps
セル付
最大積載量850kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア
油圧リフトorダンブ
荷台内寸法：1850×1055×240・リフトH1560mm
横ドア水平ロック機能付



FR83HLX-1-AG 空冷ガソリン 8.0ps
セル付
最大積載量850kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア・油圧リフト&ダンブ
荷台内寸法：1850×1055×240・リフトH1665mm
二段(深)アオリオプション
横ドア水平ロック機能付

FR83HLX-1-WD 水冷ディーゼル 8.0ps
セル付
最大積載量850kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア・油圧リフト&ダンブ
荷台内寸法：1850×1055×240・リフトH1665mm
二段(深)アオリオプション
横ドア水平ロック機能付



機種	最大積載量(kg)	機体重量(kg)	機体寸法(mm)			荷台内寸法(mm)			床面上高(mm)	走行部(mm)				エンジン最大Ps
			全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ		変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長	
FR83EX-1	850	AG 560 WD 645	2940	1170	1480	1850	1055	240	490	F3・R3	250	822	1285	8.0
FR83DEX-1	850	AG 630 WD 690	2940	1170	1500	1850	1055	240	510	F3・R3	250	822	1285	8.0
FR83LEX-1	850	AG 685 WD 745	2940	1170	1520	1850	1055	240	リフト下 535 リフト上 1560	F3・R3	250	822	1285	8.0
FR83HLX-1	850	AG 750 WD 820	2940	1170	1625	1850	1055	240	リフト下 635 リフト上 1665	F3・R3	250	822	1285	8.0

小型特殊自動車(二駆・四駆)

TOPS標準装備セルスタート

積載量：600kg

YK60M 2WD
最大積載量600kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・固定式荷台
荷台内寸法：1840×1040×250mm
三方ドア水平ロック機能付

YK65 4WD
最大積載量600kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア・固定式荷台
荷台内寸法：1840×1040×250mm
三方ドア水平ロック機能付

YK60DM 2WD
最大積載量600kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・油圧ダンブ
荷台内寸法：1850×1040×250mm
横ドア水平ロック機能付

YK65D 4WD
最大積載量600kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア・油圧ダンブ
荷台内寸法：1850×1040×250mm
横ドア水平ロック機能付



YK60DM



YK65D

高床式野菜運搬車

積載量：500kg

TU-53VA トレッドはワンタッチスライド式
最大積載量500kg・エンジン4.2ps
荷台内寸法：1690×1280~1960×200mm
※荷台まわりガイドパイプ(さし枠)はオプション

TU-15VA トレッド・荷台高さは手動
ハンドルで調節
最大積載量500kg・エンジン4.2ps
荷台内寸法：1560×1440~2240×100mm
※荷台床面地上高650~1000mm
※荷台まわりガイドパイプ(さし枠)はオプション



機種	最大積載量(kg)	機体重量(kg)	機体寸法(mm)			荷台内寸法(mm)			床面上高(mm)	走行部(mm)				エンジン最大Ps
			全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ		変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長	
YK60M	600	410	2990	1180	1755	1840	1040	250	540	F3・R1	HC4.00-8 4PR	AG19×8.00-10 4PR	1550	6.3
YK60DM	600	440	3000	1180	1755	1850	1040	250	540	F3・R1	HC4.00-8 4PR	AG19×8.00-10 4PR	1550	6.3
YK65	600	520	2980	1150	1870	1840	1040	250	590	F3・R3	4.50-10 4PR	AC20×10.00-10 4PR	1550	8.0
YK65D	600	550	2990	1150	1870	1850	1040	250	590	F3・R3	4.50-10 4PR	AC20×10.00-10 4PR	1550	8.0

機種	最大積載量(kg)	機体重量(kg)	機体寸法(mm)			荷台内寸法(mm)			床面上高(mm)	走行部(mm)				エンジン最大Ps
			全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ		変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長	
TU-53VA	500	390	2225	1320~2000	950	1690	1280~1960	200 (オプション)	800	F4・R2	180	1000~1680	870	4.2
TU-15VA	500	460	2350	1480~2280	1045~1395	1560	1440~2240	100 (オプション)	650~1000	F6・R2	130	1070~1870	1070	4.2