土木用クローラ運搬車

YAMAGUCHI


回転ダンプ

旋回式ゴムクロ


最大積載量 990 kg

◆狭所でも快適な作業◆

- ●全幅950mm
 - 狭い場所でも取り回し抜群!
- ●旋回バケット式でダンプ方向を自由に調整。







◆シンプルな操作性◆

- ●運転が楽な HST 方式を採用
- ●バケットの旋回・ダンプは1レバーで 簡単操作。

| # | 榚 |
|----------|-----|
| 14 | 1XK |

| 機械寸法 | 全 長 | mm | 2560 | エンジン | 型式 | ı | Z602 |
|----------------------|-------|------|-------|------|----------|---------|-------------|
| | 全幅 | mm | 950 | | 定格出力/回転数 | kW (PS) | 10.6 (14.4) |
| | 自全 | mm | 1410 | | 排気量 | CC | 599 |
| | 最低地上高 | mm | 165 | | 始動方式 | ı | セル |
| | 機体重量 | kg | 890 | | 燃料タンク容量 | _ | 19.5 |
| 7 | 中心距離 | mm | 720 | | 荷台形式 | mm | 旋回式バケット |
| | 接地長 | mm | 1180 | | 床面地上高 | mm | 600 |
| ラ | 幅 | mm | 230 | | 荷台長内幅 | mm | 1400 |
| 走行 | 操行方式 | _ | 湿式多板式 | 荷 | 荷台幅内幅 | mm | 880 |
| 部 | 変速方式 | _ | HST | | 荷台深さ | mm | 470 |
| 速 | 前進 | km/h | 0~5.6 | 台 | 最大積載量 | kg | 990 |
| 度 | 後進 | km/h | 0~3.5 | | ダンプ角度 | • | 80 |
| | | | | | 旋回角度 | • | 180 |
| ※太什様け又生かく亦雨オスアンがおります | | | | 按同士士 | | 油圧ツイバルが | |





※本仕様は予告なく変更することがあります。 | 旋回方式 | 一 油圧ツインシリンダ