

土木用クローラ運搬車シリーズ



WB04β

最大積載量
400kg

小型歩行タイプ

■荷台寸法

荷台形式	三方ドアー方ダンプ
床面地上高	375mm
荷台長さ内寸	1,050mm
荷台幅内寸	500mm
荷台高さ	300mm
容積(平積)	0.16m ³
ダンプ角度	60°





WB05Fβ

最大積載量
500kg

小型歩行タイプ

■荷台寸法

荷台形式	三方ドアー方ダンプ
床面地上高	375mm
荷台長さ内寸	1,050mm
荷台幅内寸	635mm
荷台高さ	300mm
容積(平積)	0.2m ³
ダンプ角度	70°



WB05β

最大積載量
500kg

小型歩行タイプ

受注生産

■荷台寸法

荷台形式	三方ドアー方ダンプ
床面地上高	375mm
荷台長さ内寸	1,130mm
荷台幅内寸	650mm
荷台高さ	350mm
容積(平積)	0.21m ³
ダンプ角度	70°



型式	機体寸法				エンジン				
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	型式	定格出力 kw(ps)/min ⁻¹	排気量 cc	燃料タンク容量 ℓ	始動方式
WB04β	1,820	580	1,050	310	空冷ガソリン	3.4(4.7)/1,800	181	3.6	セル(リコイル付)
WB05Fβ	1,820	720	1,050	335	空冷ガソリン	3.4(4.7)/1,800	181	3.6	セル(リコイル付)
WB05β	1,800	720	1,050	310	空冷ガソリン	3.4(4.7)/1,800	181	3.6	セル(リコイル付)
型式	クローラ			最低地上高 mm	操行方式	変速段数	走行速度 km/h		
	中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm				F	R	
WB04β	380	825	200	110	爪式ブレーキ式	F2・R2	F:2.2/3.9	R:1.9/3.4	
WB05Fβ	520	825	200	110	爪式ブレーキ式	F2・R2	F:2.2/3.9	R:1.9/3.4	
WB05β	520	825	200	110	爪式ブレーキ式	F2・R2	F:2.2/3.9	R:1.9/3.4	