

より狭い道でも進める横積式のミニフォワーダ

本格派 林内作業車に **新機種登場!!**

# WF200D

最大積載量 **2,000kg**



## 安全な運転

スイッチバックすることで常に前を向いた姿勢で運転が可能に。



## 全幅 1795 mm

狭いスペースの進入も可能。大型機が入らない場所への移動に最適。



## 操作性

見ただけで操作できるように簡素化。視認性・操作性が向上。

# WF200D 徹底解剖！

## LED 作業灯

前方後方を照らせるので、暗がりでも安全に作業を行います。

## ダンプ機能

ダンプ機能があることにより、荷下ろしがより楽に。

強力なサイドポール

## 走行性能

転輪の配置を最適化することで前後のバランス維持と旋回性能が向上。



余裕のある荷台


## 前後進操作ペダル


運転が楽なHST方式を採用。前進後進の切り替えが不要。

座席は2つあり、スイッチバック可能。常に前方を向いて運転することで走行が安易。

積載物の横滑り防止  
※取り外し可能

## ■ 仕様

機械寸法	全長	mm	2,620	走行部	クローラ	中心距離	mm	1,160
	全幅	mm	1,795		接地長	mm	1,315	
	全高	mm	1,700		幅	mm	280	
	機体重量	kg	1,290		最低地上高	mm	185	
速度	前進	km/h	0.45~2.50	走行操作方式	-	前後進1ペダル式		
	後進	km/h	0.45~2.30	変速方式	-	HST & 副変速2段		
	変速段数	-	前進4段 後進4段	走行速度	km/h	F:3.4/7.7 R:3.4/7.7		
エンジン	型式	-	立形水冷3気筒ディーゼル	操向方式	-	サイドクラッチ +湿式多版式ブレーキ		
	定格出力/回転数	kW (PS)	15.9 (21.6) /3200	※本仕様は予告なく変更することがあります。				
	排気量	cc	898	  				
	始動方式	-	セルスタート	©WB_Yamaguchi				
	燃料タンク容量	L	20	WINBULL_YAMAGUCHI_KOBE				



©WB\_Yamaguchi

WINBULL\_YAMAGUCHI\_KOBE

本社・工場  
営業部 〒673-1434

兵庫県加東市東実397

TEL. 0795-42-1066

FAX. 0795-42-4083

中四国営業所 〒791-0301

愛媛県東温市南方724-4

TEL. 089-966-3925

FAX. 089-966-3926

九州営業所 〒839-0809

福岡県久留米市東合川7-3-35

TEL. 0942-44-7882

FAX. 0942-44-7544

神戸オフィス 〒650-0022

兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1番4号  
パークコート元町WEST5階C号室

TEL. 078-977-7108

FAX. 078-977-7108



株式会社ウイブールヤマグチ

ホームページ ▶ <http://www.winbull.co.jp>  
E-mail ▶ [info@winbull.co.jp](mailto:info@winbull.co.jp)

こちらより  
アクセス▶

