

小型特殊自動車 4WD



YK65X・YK65DX

安全性を最優先！！

TOPS(方向指示器付)

シートベルト標準装備！

ゆったり座って

安全運転！

果樹園の柵下走行も楽々！

※TOPS 取外し可能

YK65D
(油圧ダンプ)



緊急停止ボタン

手元ブレーキバー

手元クラッチバー

方向指示器



クラッチペダル

アクセルペダル

操作部
(YK65D)

前後進バー

変速バー装置
(1速～3速)



セルスタート

2 駆・4 駆切替バー

公道走行可能です。

(※自賠責保険に加入して下さい。)

■ 仕様

型 式			Y K 6 5 X	Y K 6 5 D X
機 械 寸 法	全 長	mm	2980 (フレーム前端～荷台端)	2990 (フレーム前端～荷台端)
	全 幅	mm	1150 (あおり外側～外側)	
	全 高	mm	1870 (安全フレーム上端)	
機 体 重 量		kg	520	550
エ ン ジ ン	型 式	-	GB290LE	
	最大出力	kW(PS)	5.8(8.0)	
	定格出力/回転速度	kW(PS)/rpm	4.4(6.0)/1800	
	排気量	cc	296	
	始動方式	-	セルモーター式(リコイルスターター式)	
	燃料タンク容量	L	4.5	
変 速 段 数		-	前進 3 段 後進 3 段	
速 度	前進 1 速	km/h	3.0	
	前進 2 速	km/h	6.0	
	前進 3 速	km/h	12.0	
	後進 1 速	km/h	3.0	
	後進 2 速	km/h	6.0	
	後進 3 速	km/h	12.0	
タ イ ヤ	前輪タイヤ	-	4.50-10 4PR FSLM	
	後輪タイヤ	-	20×10.00-10 4PR AC20B	
輪 距	前輪タイヤ	mm	720	
	後輪タイヤ	mm	810	
軸 距		mm	1550	
ブレーキ型式/取付位置		-	内部拡張式/走行ミッションセンターブレーキ軸,車軸(3点ブレーキ)	
床面地上高		mm	590	
ダンプ角度		度	-	60
荷 台	荷台長	mm	1840	1850
	荷台幅	mm	1040	1040
	荷台高さ	mm	250	250
	最大積載量	kg	500(圃場内 = 600)	
	荷台形式	-	平ボディ	油圧ダンプ

※本仕様は予告なく変更することがあります。



こちらより
アクセス!

ホームページ

▶ <http://www.winbull.co.jp>

E-mail

▶ info@winbull.co.jp

本社・工場
営業部

〒673-1434 兵庫県加東市東実397

中四国営業所 〒791-0301 愛媛県東温市南方724-4

九州営業所 〒839-0809 福岡県久留米市東合川7-3-35

TEL.0795-42-1066

FAX.0795-42-4083

TEL.089-966-3925

FAX.089-966-3926

TEL.0942-44-7882

FAX.0942-44-7544