

土木用クローラ運搬車



WB18γ-TB

回転ダンプ

狭所や悪路で大活躍！
旋回式ゴムクローラキャリア。

最大積載量
1800kg

◆狭所でも快適な作業◆

●旋回バケット式でダンプ方向を自由に調整。

◆シンプルな操作性◆

- 運転が楽な HST 方式を採用
- バケットの旋回・ダンプは1レバーで簡単操作。



仕様

機械寸法	全長	mm	2970	エンジン	型式	—	D902
	全幅	mm	1290		定格出力/回転数	PS/rpm	21.6/3200
	全高	mm	1490		排気量	cc	898
	最低地上高	mm	185		始動方式	—	セル
	機体重量	kg	1370		燃料タンク容量	l	20
クローラ	中心距離	mm	950	荷台	荷台形式	mm	旋回式バケット
	接地長	mm	1315		床面地上高	mm	715
	幅	mm	280		荷台長内幅	mm	1730
走行部	操行方式	—	湿式多板式		荷台幅内幅	mm	1220
	変速方式	—	HST+副変速2段		荷台深さ	mm	500
速度	前進	km/h	0~7.7		最大積載量	kg	1800
	後進	km/h	0~5.0		荷台容積(平/山)	m ³	0.73/0.98
				ダンプ角度	°	80	
				旋回角度	°	180	

※本仕様は予告なく変更することがあります。

取扱店

回転ダンプ WB18γ-TB 土木用運搬車 最大積載量 1800kg



旋回バケットで繰り返し操作の省略が可能。
作業効率が向上し、側方へのサイドダンプも可能。



平積容積 0.73 m³、山積容積 0.98 m³と余裕のある作業能力。



全幅 1290mm で狭い現場でも快適な作業性
高い運搬能力を発揮します。



シンプルな操作

必要最小限の操作レバー



スプリング内蔵自動テンションボルト

自動テンションボルトにより、小石や木片のかみこみ
によるダメージを大幅に減少しました。



密閉式バケット

荷箱に隙間がないため、泥や水分を多く含んだ
土砂などの運搬に有効



運転が楽なHST方式を採用

前進後進をツインペダル方式で行うため
切替レバーによるわずらわしさを軽減