

林内作業車

RN122X-1



巻ドラム巻取速度

正転

1速 : 31.3m/min

2速 : 53.7m/min

逆転

1速 : 26.9m/min

2速 : 47.3m/min



荷台の前後に傾斜を設け、集材作業をより容易にします。



- ・ウインチは巻取りドラム (空引き装置付き)
- ・ワイヤー乱巻防止装置付き
- ・ワイヤーロープ巻取長 8mm で約100m
- ・バック時緊急停止装置付き

・ワイヤーロープ 別売りです。
8mm X 50M をおすすめします。
(最大8mm X 100Mまで巻取り可能です)

・エンドレスドラム 別売りです。

機械寸法	全長	mm	2130
	全幅	mm	1325
	全高	mm	2175
クローラ	機体重量	kg	745
	中心距離	mm	825
	接地長	mm	1030
荷台	幅	mm	250
	荷台形式	mm	開放式
	床面地上高	mm	520
	荷台長内幅	mm	1665
	荷台幅内幅	mm	735
エンジン	サイドポール高さ	mm	540
	最大積載量	kg	1200
	型式	-	EA8NB
	最大出力/回転数	kW(PS)	5.1(7.0)/2600
速度	排気量	cc	376
	始動方式	-	セルスターター
	燃料タンク容量	L	7.1
走行部	前進	km/h	1.6 ~ 5.0
	後進	km/h	1.6 ~ 5.0
	段数	段	前後進3段
	操行方式	-	サイドクラッチ+乾式ドラム
ウインチ	変速方式	-	選択摺動式
	駐車ブレーキ	-	乾式ドラムブレーキ
	ウインチ地引能力	kg	500

本仕様は予告なく変更することがあります。



←こちらよりアクセス!

本社営業部 〒673-1434 兵庫県加東市東実 397 社郵便局私書箱 25 号 TEL.0795-42-1066 (代) FAX.0795-42-4083

ホームページ

▶ <http://www.winbull.co.jp>

E-mail

▶ info@winbull.co.jp

株式会社ウインブルヤマガチ

