

より狭い道でも進める横積式のミニフォワーダ

本格派 林内作業車に **新機種登場!!**



WF200D

荷台ダンプ仕様

最大積載量 **2,000kg**



安全な運転

スイッチバックすることで常に前を向いた姿勢で運転が可能に。



全幅 1795 mm

狭いスペースの進入も可能。大型機が入らない場所への移動に最適。



油圧ダンプレバー

運転席側から操作できる。安全性・操作性を確保。

WF200D 徹底解剖！

LED 作業灯

前方後方を照らせるので、暗がりでも安全に作業を行います。

ダンプ機能

ダンプ機能があることにより、荷下ろしがより楽に。

強力なサイドポール

走行性能

転輪の配置を最適化することで前後のバランス維持と旋回性能が向上。

余裕のある荷台

前後進操作ペダル

運転が楽なHST方式を採用。前進後進の切り替えが不要。


座席は2つあり、スイッチバック可能。常に前方を向いて運転することで走行が安易。

積載物の横滑り防止
※取り外し可能

仕様

機械寸法	全長	mm	2,620	走行部	クローラ	中心距離	mm	1,160
	全幅	mm	1,820		接地長	mm	1,315	
	全高	mm	2,135		幅	mm	280	
	機体重量	kg	1,430		最低地上高	mm	185	
最大積載量		kg	2,000	走行操作方式	-	前後進1ペダル式		
荷台寸法	長さ	mm	2,350	変速方式	-	HST&副変速2段		
	幅	mm	950	走行速度 (1速/2速)	km/h	F:3.4/7.7		
	ポール高さ	mm	790			R:3.4/7.7		
	床面高	mm	650	型式	-	立形水冷3気筒ディーゼル		
ダンプ性能	方式・方向	-	油圧・側方	エンジン	定格出力/回転数	kW (PS)	15.9 (21.6) /3200	
	最大上昇角度	°	60		排気量	cc	898	
	上昇時間	秒	3.5		始動方式	-	セルスタート	
	下降時間	秒	2.4		燃料タンク容量	L	20	
	ダンプ力	kgf	2,500		操向方式	-	サイドクラッチ +湿式多板式ブレーキ	

※本仕様は予告なく変更することがあります。



@WB_Yamaguchi

WINBULL_YAMAGUCHI_KOBE

本社・工場 〒673-1434 兵庫県加東市東実397 TEL.0795-42-1066 (代) FAX.0795-42-4083
神戸オフィス 〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1-4 パークコート元町WEST 5階C室
拠点 ・愛媛県 ・福岡県 ・鹿児島県



株式会社ウイブールヤマグチ

ホームページ ▶ <http://www.winbull.co.jp>
E-mail ▶ info@winbull.co.jp

こちらより
アクセス▶

