


RN122X-1

ディーゼル **可動転輪** 積載量:1,200kg



- ・ウインチは巻取りドラム。
- ・ワイヤー乱巻き防止装置付き。
- ・大型工具箱(収納スペース)付き。
- ・バック時緊急停止装置付き。
- ・荷台の前後に傾斜を設け、集材作業をより容易にします。




□安全性・効率性の追求。

可動転輪を採用。シーソー効果を縮小。
独自の吊り上げポイントを設定する事により積み込みがより容易になりました。

□耐久性アップ。

新型転輪の材質はFCD500を採用。
クローラテンションローラーは、ベアリングサイズアップ。



□ウインチは巻取りドラム。



	機体寸法				エンジン					荷台寸法					
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	型式	最大出力/回転数 kw(PS)/min ⁻¹	排気量 cc	始動方式	燃料タンク容量 ℓ	荷台方式	床面上高 mm	荷台長さ内幅 mm	荷台幅内幅 mm	サイドポール高さ mm	最大積載量 kg
RN122X-1	2130	1325	2175	745	EA8NB	5.1(7.0)/2600	376	セルスタータ	7.1	開放式	520	1665	735	540	1200
走行部	クローラ			最低地上高 mm	操向方式	変速段数・変速方式	走行速度								
	中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm				前進1速 km/h	前進2速 km/h	前進3速 km/h	後進1速 km/h	後進2速 km/h	後進3速 km/h			
RN122X-1	825	1030	250	150	乾式ドラムブレーキ	前後進3段・選択摺動式	1.6	3.1	5.0	1.6	3.1	5.0			