

林内作業車

# コンパクトなボディで機動力に優れ効率アップ! より狭い道でも進める 横積式ミニフォワーダ



## WF200

HSTディーゼル・可動転輪搭載

荷台は積載物の横滑り止め付  
強力なサイドポールで落下を防止



## RN122X

ディーゼル・可動転輪搭載

ウインチ付  
荷台には傾斜があり  
集材作業が容易



## WF200徹底解剖!

### LED作業灯

前方後方を照らせるので、暗がりでも安全に作業を行えます。

### 座席は2つ

スイッチバック可能、常に前方を向いて運転する事で走行が安易。

### 前後進操作ペダル

運転が楽な HST 方式を採用。前進後進の切り替えが不要。

### 走行性能

転輪の配置を最適化する事で前後のバランス維持と旋回性能が向上。



型式	WF200	RN122X	
最大積載量 (kg)	2000	1200	
定格出力 (kw(ps)min <sup>-1</sup> )	15.9(21.6ps)/3,200	5.1(7.0ps)/2,600	
機体寸法	全長 (mm)	2620	2130
	全幅 (mm)	1795	1325
	全高 (mm)	1700	2175
	重量 (kg)	1290	745
	型式	立形水冷 3 気筒ディーゼル	EABNB
エンジン	排気量 (cc)	898	376
	燃料タンク容量 (ℓ)	20	7.1
	始動方式	セルスタート	セルスタート
走行部	クローラ中心距離 (mm)	1160	825
	接地長 (mm)	1315	1030
	幅 (mm)	280	250

型式	WF200	RN122X	
走行部	最低地上高	185	150
	操行操作方式	メカ式 2 本レバー	乾式ドラムブレーキ
	変速方式	HST・副変速 2 段	前後進 3 段・選択摺動式
	HST 操作方式	前後進 1 ペダル	—
	操行クラッチ	爪かみ合い方式	—
	操行ブレーキ	湿式多板 (駐車兼用)	—
荷台	走行速度 前進 (km/h)	1 速 0~3.4 2 速 0~7.7	1 速 1.6/2 速 3.1/3 速 5.0
	後進 (km/h)	1 速 0~3.4 2 速 0~7.7	1 速 1.6/2 速 3.1/3 速 5.0
	荷台形式	開放式	開放式
	床面地上高 (mm)	650	520
	荷台長内幅 (mm)	2350	1665
	荷台幅内幅 (mm)	950	735
荷台ポール高さ (mm)	790	540	