

# WB06D $\alpha$



最大積載量  
**600kg**

小型歩行タイプ

WB06D $\alpha$ :液冷ディーゼル

■荷台寸法  
荷台形式 三方アー方ダンプ  
床面上高 440mm  
荷台長さ内寸 1,195mm  
荷台幅内寸 690mm  
荷台高さ 290mm  
容積(平積) 0.24m<sup>3</sup>  
ダンプ角度 60°

三方アー方ダンプ



# WB06DHL $\alpha$

最大積載量  
**600kg**

小型歩行タイプ



受注生産

■荷台寸法

荷台形式 バケット式一方ダンプ&リフト  
床面上高 500~1,430mm  
荷台長さ内寸 1,250mm  
荷台幅内寸 650mm  
荷台高さ 350mm  
容積(平積) 0.24m<sup>3</sup>  
ダンプ角度 70°

バケット式一方ダンプ&リフト

500~1,430mm  
1,250mm  
650mm  
350mm  
0.24m<sup>3</sup>  
70°



# WB07D $\alpha$

最大積載量  
**700kg**



小型歩行タイプ

受注生産

■荷台寸法  
荷台形式 一方ダンプ  
床面上高 465mm  
荷台長さ内寸 1,250mm  
荷台幅内寸 820mm  
荷台高さ 350mm  
容積(平積) 0.3m<sup>3</sup>  
ダンプ角度 67°

一方ダンプ

465mm  
1,250mm  
820mm  
350mm  
0.3m<sup>3</sup>  
67°



型式	機体寸法				エンジン				
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	型式	定格出力 kW(PS)/min <sup>-1</sup>	排気量 cc	燃料タンク容量 ℓ	始動方式
WB06D $\alpha$	1,970	780	1,080	410	液冷ディーゼル	4.0(5.5)/1,700	254	3.6	セル(リコイル付)
WB06DHL $\alpha$	1,980	724	1,090	465	液冷ディーゼル	4.0(5.5)/1,700	254	3.6	セル(リコイル付)
WB07D $\alpha$	2,085	880	1,310	450	液冷ディーゼル	4.0(5.5)/1,700	254	3.6	セル(リコイル付)
型式	クローラ				走行部			走行速度 km/h	
	中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm	最低地上高 mm	操行方式	変速段数			
WB06D $\alpha$	580	875	200	125	内括ブレーキ式	F3-R2	F:1.6/3.1/5.0	R:1.5/3.0	
WB06DHL $\alpha$	545	875	180	125	内括ブレーキ式	F3-R2	F:1.6~5.7	R:1.5~3.0	
WB07D $\alpha$	620	980	200	130	内括ブレーキ式	F3-R3	F:1.6~5.0	R:1.5~4.8	